

i-SENSYS FAX-L140**Specifiche Tecniche**

Modello	Fax indipendente
Compatibilità	Gruppo 3
Linea telefonica	Rete telefonica pubblica commutata (PSTN)
Velocità modem	Super G3 a 33,6 kbps
Sistema di stampa	Stampa a raggio laser
Tipo scanner	Alimentazione a fogli
Alimentatore automatico documenti	30 fogli (carta da 80 g/m ²) formato A4
Formato documento	Max. 210 x 400 mm (L x A) Min.148 x 105 mm (L x A)
Larghezza effettiva scansione	208 mm
Velocità di scansione	Circa 3,5 secondi a pagina Circa 15,5 pagine al minuto
Risoluzione fax	STANDARD: 8 pels/mm × 3,85 linee/mm FINE: 8 pels/mm × 7,7 linee/mm SUPERFINE: 8 pels/mm × 15,4 linee/mm FOTO: 8 pels/mm × 7,7 linee/mm
Sistema elaborazione immagine	Ultra High Quality (Qualità estremamente elevata)
Mezzi toni	256 livelli di grigio
Sistema di stampa	Stampa a raggio laser
Velocità di stampa	12 pagine al minuto (A4)
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi
Smoothing	Sì
Capacità carta	Alimentatore automatico da 150 fogli
Cassetto opzionale	No
Cartuccia di stampa	Cartuccia All-inclusive FX-10
Durata cartuccia	2.000 pagine (al 5% di copertura)
Raccolta documenti in ricezione	Sì (lato di stampa rivolto verso il basso)
Larghezza di stampa	216 mm
Modalità risparmio toner/inchiostro	Sì (resa del toner pari a circa 3.000 pagine)
Riduzione automatica immagini ricezione	Sì
Velocità di trasmissione	3 secondi a pagina con modem a 33,6 Kbps (secondo Tabella ITU-T n.1)
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR
Trasmissione diretta	Sì
Trasmissione in memoria	Sì
Trasmissione veloce pagine in memoria	Sì
Memoria fax	340 pagine (secondo Tabella ITU-T n.1)
Memoria di backup	No
Memoria opzionale	No
Ricezione in memoria	Sì
Accesso duale	Sì
Correzione automatica errori (ECM)	Sì
Trasmissione differita	Sì (50 destinazioni)
Trasmissione sequenziale	Sì (max. 131 destinatari)
Polling in trasmissione	Sì (memoria)
Polling in ricezione	Sì
Invio con subindirizzo	Sì
Trasmissione batch	No
Ritrasmissione errore	Sì
Comando di trasmissione rilanciata	Sì (con sub indirizzo)
Trasmissione rilanciata	Sì

Trasferimento fax	No
Recupero fax (Bulletin Board)	No
Restrizione password	No
Prevenzione Direct Mail	Sì
Trasmissione confidenziale	Sì (con sub indirizzo)
Caselle posta confidenziale	No
Ricezione forzata in memoria	Sì
Password gestione sistema	Sì
Codice d'uso del sistema	No
Rapporti	Rapporto attività, rapporto trasmissione, rapporto ricezione, elenco dati in memoria, stampa immagine in memoria, elenco selezione rapida/codificata/gruppi, elenco dati utente, elenco stato, rapporto perdita dati
Intestazione di trasmissione	Sì
Note a piè di pagina in ricezione	Sì
Timbro di verifica trasmissione	No
Selezione veloce a un tasto	15
Selezioni codificate	100
Selezione gruppi	15 (max. 50 destinazioni)
Selezione programmata	No
Riselezione	Sì (automatico e manuale)
Rubrica	Sì
Commutazione automatica FAX/TEL	Sì
Collegamento segreteria telefonica	Sì
Ricezione remota	Sì
Tasto di attesa	Sì
Tasto di aggancio	No
Segreteria telefonica incorporata	No
Vivavoce	No
Identificativo chiamata	No
Microtelefono	Opzionale
Tipo	(cornetta e supporto) Tel 6
Risoluzione di copia	Modalità TESTO/FOTO, modalità TESTO, modalità FOTO: 203 x 300 dpi
Velocità di copia (bianco e nero)	12 pagine al minuto
Copie multiple	Fino a 99 copie
Riduzione	da 50 a 200% con incrementi dell'1%
Ingrandimento	No
Tipo	Schermo LCD
Dimensioni	20 x 2 linee
Lingue	17 (ceco, danese, finlandese, francese, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese)
Funzioni fax Internet	No
Tasto risparmio energia	Sì
Altro	Regolazione automatica a ora legale Tempo di uscita della prima copia: inferiore a 23 secondi
Dimensioni senza vassoi (LxPxA)	400 mm x 386 mm x 221 mm
Dimensioni con vassoi (LxPxA)	400 mm x 580 mm x 370 mm
Spazio install. (con vassoi/ricevitore)	684 mm x 780 mm (L x P)
Peso	Circa 8 kg
Alimentazione (sorgente)	CA 200-240 V, 50 - 60 Hz
Alimentazione (consumo)	Massimo: 700 W; standby: 8 W; modalità sleep: 3 W

Livello rumore acustico

Standby: inferiore ai 25 dB(A); in
funzionamento: inferiore ai 66,7 dB(A)