

**i-SENSYS FAX-L380S****Specifiche Tecniche**

<b>Modello</b>	Fax indipendente con funzione di stampa
<b>Compatibilità</b>	Gruppo 3
<b>Linea telefonica</b>	PSTN/PABX
<b>Velocità modem</b>	33,6 kbps (Super G3)
<b>Sistema di stampa</b>	Stampa a raggio laser
<b>Tipo scanner</b>	Alimentazione a fogli
<b>Alimentatore automatico documenti</b>	50 fogli
<b>Formato documento</b>	Larghezza min. 148 mm - max. 210 mm
<b>Larghezza effettiva scansione</b>	208 mm
<b>Velocità di scansione</b>	Circa 2 secondi a pagina Circa 25 pagine al minuto
<b>Risoluzione fax</b>	Standard, Fine, Super Fine, Ultra Fine
<b>Sistema elaborazione immagine</b>	Ultra High Quality (Qualità estremamente elevata)
<b>Mezzi toni</b>	256 gradazioni di grigio
<b>Protocollo Canon Express</b>	No
<b>Sistema di stampa</b>	Stampa a raggio laser
<b>Velocità di stampa</b>	18 pagine al minuto
<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi
<b>Smoothing</b>	Sì (1200 x 600 dpi)
<b>Capacità carta</b>	Alimentatore automatico da 250 fogli
<b>Cassetto opzionale</b>	No
<b>Cartuccia di stampa</b>	Cartuccia All-in-One T
<b>Durata cartuccia</b>	Circa 3500 pagine <sup>1</sup> (circa 5250 pagine <sup>1</sup> con risparmio toner attivo)
<b>Raccolta documenti in ricezione</b>	Sì (lato di stampa rivolto verso il basso)
<b>Larghezza di stampa</b>	206 mm
<b>Modalità risparmio toner/inchiostro</b>	Sì
<b>Riduzione automatica immagini ricezione</b>	Sì (da 100 a 75%)
<b>Velocità di trasmissione</b>	3 secondi a pagina con modem a 33,6 kbps (secondo Tabella ITU-T n.1)
<b>Metodo di compressione dati</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Trasmissione diretta</b>	Sì
<b>Trasmissione in memoria</b>	Sì
<b>Trasmissione veloce pagine in memoria</b>	No
<b>Memoria fax</b>	510 pagine (secondo Tabella ITU-T n.1)
<b>Memoria di backup</b>	Sì (1 ora)
<b>Ricezione in memoria</b>	Sì
<b>Accesso duale</b>	Sì
<b>Correzione automatica errori (ECM)</b>	Sì
<b>Trasmissione differita</b>	Sì (141)
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Sì (141)
<b>Polling in trasmissione</b>	Sì (memoria)
<b>Polling in ricezione</b>	Sì
<b>Restrizione password</b>	Sì (Department ID Management)
<b>Password gestione sistema</b>	Sì
<b>Codice d'uso del sistema</b>	Sì
<b>Rapporti</b>	Rapporto attività, rapporto di trasmissione, rapporto di ricezione, rapporto transazione multipla, rapporto memoria, elenco memoria/composizione

	memoria/composizione veloce/selezione a gruppi
<b>Intestazione di trasmissione</b>	Sì
<b>Timbro di verifica trasmissione</b>	No
<b>Selezione veloce a un tasto</b>	31 destinazioni
<b>Selezioni codificate</b>	FAX-L380S: 100 destinazioni
<b>Selezione gruppi</b>	Max. 130 destinazioni
<b>Selezione programmata</b>	No
<b>Riselezione</b>	Sì (automatico e manuale)
<b>Rubrica</b>	Sì
<b>Commutazione automatica FAX/TEL</b>	Sì
<b>Collegamento segreteria telefonica</b>	Sì
<b>Ricezione remota</b>	Sì
<b>Tasto di attesa</b>	Sì
<b>Microtelefono</b>	Opzionale
<b>Tipo</b>	Telephone 6
<b>Supporto</b>	in dotazione
<b>Risoluzione di copia</b>	1200 x 600 dpi
<b>Velocità di copia (bianco e nero)</b>	18 copie al minuto
<b>Copie multiple</b>	Fino a 99 copie
<b>Tipo</b>	Schermo LCD
<b>Dimensioni</b>	20 x 2
<b>Lingue</b>	15 lingue (ceco, danese, finlandese, francese, inglese, italiano, norvegese, olandese, portoghese, russo, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese)
<b>Tasto risparmio energia</b>	No
<b>Altro</b>	Regolazione automatica a ora legale
<b>Dimensioni senza vassoi (LxPxA)</b>	438 mm x 402 mm x 340 mm
<b>Dimensioni con vassoi (LxPxA)</b>	438 mm x 585 mm x 348 mm
<b>Spazio install. (con vassoi/ricevitore)</b>	483 mm x 585 mm
<b>Peso</b>	11 kg
<b>Alimentazione (sorgente)</b>	CA 200-240 V, 50 - 60 Hz
<b>Alimentazione (consumo)</b>	Circa 5 W (modalità risparmio energetico), 9 W (standby), circa 530 W (massimo)
<b>Livello rumore acustico</b>	Circa 30 db (A) (massimo in standby), 55 db (A) (massimo durante copiatura)
<b>Altro</b>	Telephone 6
<b>Tipo stampante</b>	Stampa a raggio laser
<b>Velocità di stampa</b>	18 pagine al minuto
<b>Interfaccia</b>	USB
<b>PDL</b>	CARPS (Canon Advanced Raster Printing System)
<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi
<b>Smoothing</b>	Sì (1200 x 600 dpi)
<b>Modalità risparmio toner/inchiostro</b>	Sì
<b>Driver forniti</b>	Solo per stampa
<b>Stampa</b>	Windows 98/ME/2000/XP/VISTA