

Multifunzione laser
a colori

i-SENSYS
MF8350Cdn

you can



Potenzia il tuo business con più produttività e colore.

Usa la potenza della comunicazione a colori ad alte prestazioni per incrementare i tuoi affari, grazie a questo produttivo ed efficiente multifunzione.

STAMPA E COPIA
COLORI E MONO
A 20 PPM

CAPACITÀ CARTA
MAX 550 FOGLI

PRIMA STAMPA
RAPIDA

RISOLUZIONE
DI STAMPA FINO
A 2400 X 600 DPI

DISPLAY LCD
A 5 LINEE

STAMPA
AUTOMATICA
FRONTE-RETRO

Caratteristiche principali

- Multifunzione laser a colori compatto: stampa, fax, copia e scansione
- 20 ppm/cpm a colori e in bianco e nero
- Tecnologie superiori di colour imaging per testi nitidi e colori vivaci
- Risoluzione di stampa fino a 2400 x 600 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Nessuna attesa con le tecnologie Quick First-Print
- Display LCD intuitivo a 5 linee
- Facili scansioni con salvataggio in rete o su chiavetta USB
- Alimentatore automatico /ADF da 50 fogli, cassetto da 250 fogli, vassoio multiuso da 50 fogli, cassetto opzionale da 250 fogli
- Consumi ridotti: solo 3 watt in modalità Sleep
- Pratiche cartucce All-Inclusive

Contenuto della confezione

Unità principale, Cartuccia di installazione 718 C/M/Y/K, cavo alimentazione, cavo linea telefonica, scheda garanzia e guida all'installazione con CD per software utente e manuale d'uso.

Dimensioni (W x D x H)

430 x 484 x 479 mm

OS supportati

Windows 2000/Server 2003/
Server 2008/XP/Vista

Mac OS X Version 10.4.9 - 10.5.x
(distribuzione solo via web, scansione di rete non supportata)



STAMPA



COPIA



FAX




SCANSIONE

Canon

i-SENSYS

MF8350Cdn

Specifiche



- 1 Scanner piano e ADF 50 fogli
- 2 Display LCD a 5 linee
- 3 Vassoio multiuso da 50 fogli
- 4 Cassetto da 250 fogli
- 5 Cassetto opzionale da 250 fogli
- 6 Cartuccia 718
(4 colori disponibili: Ciano, Magenta, Giallo e Nero, disponibile Nero Value Pack)

Tipo Funzioni	Multifunzione laser a colori Stampa, Copia, Scansione e Fax
STAMPANTE Velocità di stampa Metodo di stampa Qualità di stampa Risoluzione di stampa Stampa fronte-retro Linguaggi di stampa Margini Modalità risparmio toner	Fino a 20 ppm a colori e mono (A4) Stampa laser a colori Fino a 2400 x 600 dpi con Automatic Image Refinement 600 x 600 dpi Automatica UFRII-LT 5 mm su ogni lato SI
COPIATRICE Velocità di copia Tempo uscita prima copia (FCOT) Risoluzione copia Modalità di copia Copia fronte-retro Copie multiple Riduzione / Ingrandimento Altre caratteristiche	Fino a 20 cpm a colori e mono (A4) 16 secondi ca. Fino a 600 x 600 dpi Testo/Foto/Mappe (Default), Testo/Foto/Mappe (qualità), Immagine stampata, Testo Da 1 lato a 2 lati (manuale) Fino a 99 copie 25-400% con incrementi dell'1% Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 in 1, 4 in 1, copia carta d'identità
FUNZIONI SEND Scansione a memoria USB Formato file	SI PDF
SCANNER Tipo Risoluzione Profondità colore Scala di grigio Compatibilità Larghezza max di scansione	Colore Ottica: fino a 600 x 600 dpi Interpolata: fino a 9600 x 9600 dpi 24 bit/24 bit (input/output) 256 livelli TWAIN, WIA 216 mm
FAX Velocità modem Modalità ricezione Risoluzione fax Memoria fax Selezione rapida Destinazioni di gruppo Trasmissione sequenziale Memoria backup Fronte-retro Altre caratteristiche	Super G3 33.6kbps (fino a 3 secondi/pagina ¹) Solo Fax, Auto Switch Fax/Tel, Modalità risposta, Manuale Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi Fino a 512 pagine ¹ Max 200 (comprese 19 selezioni a 1 tasto) Max 199 selezioni / Max 199 destinazioni Max 201 destinatari 5 minuti SI (ricezione/trasmissione (manuale)) Inoltro Fax, accesso duale, ricezione remota, PC Fax (solo trasmissione)
GESTIONE SUPPORTI Tipo scanner Ingresso carta (standard) Ingresso carta (opzionale) Uscita carta Tipo carta	Piano con alimentatore automatico di documenti (ADF) Cassetto da 250 fogli Vassoio multiuso da 50 fogli ADF da 50 fogli Cassetto da 250 fogli 125 fogli Carta comune, carta riciclata, carta pesante, lucidi, carta patinata, etichette, carta intestata, buste

Tipo carta	Cassetto e cassetto opzionale: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Buste (COM10, DL, ISO-C5, ISO-B5), Formati personalizzati: larghezza 100 - 215,9 mm; lunghezza 148 - 355,6 mm Vassoio multiuso: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Buste (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), Formati personalizzati: larghezza 76,2 - 215,9 mm; lunghezza 127 - 355,6 mm ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Formati personalizzati (L x L): Max. 215,9 mm x 355,6 mm Min. 128 mm x 139,7 mm Cassetto: 60 - 163 g/m ² Fessura alimentazione manuale: 60 - 220 g/m ² ADF: 50 - 105 g/m ²
Grammatura carta	
INTERFACCIA & SOFTWARE Tipo interfaccia Compatibilità sistemi operativi Software e gestione stampante	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista Mac OS X versione 10.4.9 - 10.5.x ^{2 3} Presto! Page Manager, MF Toolbox, NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management
CARATTERISTICHE GENERALI Carico di lavoro Tempo riscaldamento Memoria Pannello di controllo Dimensioni con vassoi (L x P x A) Spazio installazione (L x P x A) Peso Ambiente operativo Alimentazione Consumo Livelli di rumore	Max 40.000 pagine/mese 23 secondi ca. dall'accensione 128MB (condivisa) LCD 5 linee retroilluminato 430 mm x 484 mm x 479 mm 674 mm x 1327 mm x 851 mm 679 mm x 1327 mm x 951 mm (con cassetto opzionale da 250 fogli) 31 kg ca. Temperatura: 10 - 30°C (50 - 86°F) Umidità: 20 - 80% RH (senza condensa) 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) Massimo: 1200 W ca. Standby: 25 W ca. Sleep: 3 W ca. Typical Electricity Consumption (TEC): 1.0 kWh/week Pressione sonora ⁴ : Attiva: 67 dB(A) o inferiore Standby: 46 dB(A) o inferiore
CONSUMABILI Cartucce	Cartuccia 718 Black (3.400 pagine ⁵) ⁶ Cartuccia 718 Cyan (2.900 pagine ⁵) ⁶ Cartuccia 718 Magenta (2.900 pagine ⁵) ⁶ Cartuccia 718 Yellow (2.900 pagine ⁵) ⁶
ACCESSORI/ OPZIONI Articoli	CST.FEEDING UNIT-V1 (cassetto 250 fogli) TEL 6 KIT LONG CORD (Cornetta telefonica)
Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso	
¹ Basato su ITU-T Standard Chart No. 1 ² Solo distribuzione via web ³ La scansione di rete non è supportata ⁴ Emissioni di rumore dichiarate in conformità con ISO 9296 ⁵ Basato su ISO/IEC 19798 ⁶ La stampante viene spedita con cartucce di installazione da 1.200 pagine (Nero) e 1.400 pagine CMY (Ciano, Magenta e Giallo)	



Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Italian Edition
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon Italia S.p.A.
Consumer Imaging Marketing
Via Milano, 8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/8248.1
Fax 02/8248 4600
www.canon.it

Pronto Canon
Tel. 02/8249 2000